

# 新 登 場



## R2844-Z RFID対応プリンタ

R2844-ZのRFID機能は、以下のような分野や業務におけるスマートラベルの利用に最適なプリンタです：

- ・物流分野
- ・金融分野
- ・食品分野
- ・医療分野
- ・環境分野
- ・薬品分野
- ・FA分野
- ・就労分野
- ・エンタテインメント分野
- ・ロボット分野 等

図書館での利用例



病院での利用例



物流での利用例



## 主な特長

- 小型・軽量、しかも使い易くて丈夫
- 様々なメディアの種類に対応
- 32ビットRISCプロセッサ搭載により高速印字を実現
- 各種インターフェイスを搭載  
(シリアル・パラレル・USB)
- 2次元コードも標準装備
- 自動キャリブレーション機能を搭載
- オープンアクセス機構の採用でメディアのセットも簡単

Okabe Marking Systems

## R2844-Z (RFID対応)

### ■本体仕様一覧

項目	R2844-Z
印字方式	熱転写及び感熱方式(ダイレクトサーマル)
印字密度	200dpi(8dots/mm)
最大印字幅・長さ	幅104mm・長さ990mm
最大印字速度	102mm/秒
バーコード種	1次元: Code11, Code39, Code93, Code128, UCC, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, JAN8, JAN13, EAN2 Plessey, Postnet, Standard2of5, IND2of5, IND2of5 2次元: Codablock, PDF417, Code49, DataMatrix, Maxi Code, QRコード, Micro PDF417
バーコード回転	0°、90°、180°、270°
文字種	英、数、記号(ビットマップ)16種、スケーラブル文字、漢字ゴシック体JIS第一第二水準
文字列回転	0°、90°、180°、270°
グラフィックス	ユーザー定義のフォント及びグラフィックスをサポート(カスタムロゴ含む)、描画コマンド有り
用紙仕様	連続紙・ダイカット・黒マーク
用紙サイズ	ラベル及び台紙 25.4mm ~ 108mm
リボン幅	33mm ~ 110mm
用紙厚さ	0.08mm~0.19mm
インターフェース	シリアル・パラレル・USB1.1
メモリー	SDRAM: 8MB / フラッシュメモリー: 4MB
機器寸法(W)×(L)×(H) mm	198×239×173
重量	1.4kg
用紙検出	反射式センサー、透過式センサー
用紙ロール形状	最大ロールサイズ*25.4mmまたは38mm内径コア、127mm外径
消費電力	待機時: W、印字時: W
動作温度(保存温度)	-40 ~ 60°C
オプション	ZebraNetPrintServer II (Ethernet接続インタフェース)、ZebraLink 8MBフラッシュメモリー、メディアアダプタプレート RFID周波数: 13.56MHz

●製品改良の為、予告無く仕様変更することがあります。 ●WindowsはMicrosoft社の登録商標です。

## オカベマーケティングシステム株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10  
TEL:03-5379-5501 FAX:03-5379-1084  
<http://www.okabe-ms.co.jp/>

